

Prohlášení o vlastnostech

č.PD – Classic/Elegance/ 02-2013



Výrobek:

Plastové okna a balkonové dveře, systém Kömmerling

Typové označení: PD - Euro Futur Classic/Elegance

Zamýšlené použití: Okna a balkonové dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.

Výrobce:

PGOkno, s. r. o.
Tyršova 312
330 11 Třemošná
Česká republika
IČ: 291 61 207

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: systém 3

Posuzování a ověřování vlastnosti: Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha, jako notifikovaná osoba č. 1390 posoudila provedení počáteční zkoušky typu výrobku uvedeného výše a vydal Protokol o počáteční zkoušce typu č. 1390 – CPD – 0352/12/P dne 16.11.2012

Vlastnosti výrobku:

Tabulka 1 - Plastové okno jednokřídlové otočné i sklápěcí dole s pevným zasklením

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 5/5		EN 14351-1+A1
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C/B		EN 14351-1+A1
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	E1050		EN 14351-1+A1
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd		EN 14351-1+A1
Nebezpečné látky	neobsahuje		EN 14351-1+A1
Odolnost proti nárazu	npd		EN 14351-1+A1
Únosnost bezpečnostních zařízení	ČSN EN 14351-1 čl. 4.8- mezí hodnota		EN 14351-1+A1
Výška a šířka (minimální průchozí)	Uvedeny ve smlouvě		EN 14351-1+A1
Možnost úniku	npd		EN 14351-1+A1
Akustické vlastnosti	npd		EN 14351-1+A1
Součinitel prostupu tepla	U _g =1,1	1,2/(m ² .K)	EN 14351-1+A1
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	U _g = 1,1	60	Podklady od výrobce izolačního skla
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ _v	U _g = 1,1	78	Podklady od výrobce izolačního skla
Průvzdušnost	Třída 4		EN 14351-1+A1

Prohlášení o vlastnostech

č.PD – Classic/Elegance/ 02-2013



Tabulka 2 - Plastové okno dvoukřídlové otočné i sklápěcí se sloupkem

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 2/3		EN 14351-1+A1
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C/B		EN 14351-1+A1
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	E1050		EN 14351-1+A1
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd		EN 14351-1+A1
Nebezpečné látky	neobsahuje		EN 14351-1+A1
Odolnost proti nárazu	npd		EN 14351-1+A1
Únosnost bezpečnostních zařízení	ČSN EN 14351-1 čl. 4.8- mezí hodnota		EN 14351-1+A1
Výška a šířka (minimální průchozí)	Uvedeny ve smlouvě		EN 14351-1+A1
Možnost úniku	npd		EN 14351-1+A1
Akustické vlastnosti	npd		EN 14351-1+A1
Součinitel prostupu tepla	U _g =1,1	1,2/(m ² .K)	EN 14351-1+A1
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový číselný koeficient prostupu sluneční energie) g	U _g = 1,1	60	Podklady od výrobce izolačního skla
Radiační vlastnosti – světelný číselný koeficient prostupu τ _v	U _g = 1,1	78	Podklady od výrobce izolačního skla
Průvzdušnost	Třída 4		EN 14351-1+A1

Tabulka 3 - Plastové balkonové dveře se sloupkem, s pevným zasklením a křídlem otočným a sklápěcím

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 3/5		EN 14351-1+A1
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C/B		EN 14351-1+A1
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	E900		EN 14351-1+A1
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd		EN 14351-1+A1
Nebezpečné látky	neobsahuje		EN 14351-1+A1
Odolnost proti nárazu	npd		EN 14351-1+A1
Únosnost bezpečnostních zařízení	ČSN EN 14351-1 čl. 4.8- mezí hodnota		EN 14351-1+A1
Výška a šířka (minimální průchozí)	Uvedeny ve smlouvě		EN 14351-1+A1
Možnost úniku	npd		EN 14351-1+A1
Akustické vlastnosti	npd		EN 14351-1+A1
Součinitel prostupu tepla	U _g =1,1	1,2/(m ² .K)	EN 14351-1+A1
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový číselný koeficient prostupu sluneční energie) g	U _g = 1,1	60	Podklady od výrobce izolačního skla
Radiační vlastnosti – světelný číselný koeficient prostupu τ _v	U _g = 1,1	78	Podklady od výrobce izolačního skla
Průvzdušnost	Třída 4		EN 14351-1+A1

Prohlášení o vlastnostech

č.PD – Classic/Elegance/ 02-2013



Tabulka 4 – Plastové balkonové dveře dvoukřídlové, levé křídlo otočné a sklápěcí

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 3/5		EN 14351-1+A1
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C/B		EN 14351-1+A1
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	E750		EN 14351-1+A1
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd		EN 14351-1+A1
Nebezpečné látky	neobsahuje		EN 14351-1+A1
Odolnost proti nárazu	npd		EN 14351-1+A1
Únosnost bezpečnostních zařízení	ČSN EN14351-1 čl. 4,8-mezní hodnota		EN 14351-1+A1
Výška a šířka (minimální průchozí)	Uvedeny ve smlouvě		EN 14351-1+A1
Možnost úniku	npd		EN 14351-1+A1
Akustické vlastnosti	npd		EN 14351-1+A1
Součinitel prostupu tepla	U _g =1,1	1,2/(m ² .K)	EN 14351-1+A1
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	U _g = 1,1	50	Podklady od výrobce izolačního skla
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ _v	U _g = 1,1	78	Podklady od výrobce izolačního skla
Průvzdušnost	Třída 4		EN 14351-1+A1

Vlastnosti plastových oken a balkonových dveří, systém Kömmerling jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1 až 4. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Třemošná, dne: 01.07.2013

Pavel Vránek
Jednatel společnosti

Prohlášení o vlastnostech

č.PD – Classic/Elegance/ 02-2013



Poskytování prohlášení o vlastnostech (PoV)

1. Kopie prohlášení o vlastnostech **každého výrobku, který je dodán na trh**, se poskytne buď v tištěné podobě, nebo elektronickými prostředky.

Pokud ovšem jediný uživatel odebírá dodávku více kusů jednoho výrobku, může k ní být připojena pouze jedna kopie prohlášení o vlastnostech buď v tištěné podobě, nebo elektronickými prostředky.

2. Pokud o to příjemce požádá, musí mu být poskytnuta kopie prohlášení o vlastnostech v písemné podobě.

3. Odchylně od odstavců 1 a 2 může být kopie prohlášení o vlastnostech zpřístupněna na internetové stránce, a to za podmínek stanovených Komisí prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 60. Tyto podmínky mimo jiné zajistí, aby bylo prohlášení o vlastnostech k dispozici nejméně po dobu stanovenou v čl. 11 odst. 2 Nařízení EU č. 305/2011.