

Prohlášení o vlastnostech

č. PD – 76AD/DVEŘE/02-2016



Výrobek:

Plastové vnější (vchodové) dveře, systém Kömmerling

Typové označení: **PD – 76AD**

Zamýšlené použití: **Vnější (vchodové) dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.**

Výrobce:

**PGOkno, s. r. o.
Tyršova 312
330 11 Třemošná
Česká republika
IČ: 291 61 207**

System posuzování a ověřování stálosti vlastností: **system 3**

Posuzování a ověřování vlastnosti: **Výzkumný ústav pozemních staveb-Certifikační společnost, s.r.o, jako notifikovaná osoba č. 1516 posoudila provedení počáteční zkoušky typu výrobku uvedeného výše a vydal Protokol o posouzení vlastností na základě zkoušky č. 1516-CPR-16-0188 a Protokol o posouzení vlastností na základě zkoušky č. 1516-CPR-0187**

Prohlášení o vlastnostech

č. PD – 76AD/DVEŘE/02-2016



Vlastnosti výrobku:

Tabulka 1- Plastové vnější dveře jednokřídlové otočné, plné, prosklené, s neprůsvitnou výplní, dovnitř a ven otevírané

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 2/2		EN 14351-1+A1
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C/B		EN 14351-1+A1
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	4		EN 14351-1+A1
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd		EN 14351-1+A1
Nebezpečné látky	neobsahuje		EN 14351-1+A1
Odolnost proti nárazu	npd		EN 14351-1+A1
Únosnost bezpečnostních zařízení	ČSN EN 14351-1 čl. 4.8- mezí hodnota		EN 14351-1+A1
Výška a šířka (minimální průchozí)	Uvedeny ve smlouvě		EN 14351-1+A1
Možnost úniku	npd		EN 14351-1+A1
Akustické vlastnosti	npd		EN 14351-1+A1
Součinitel prostupu tepla	$U_g = 1,0$	$1,2/(m^2.K)$	EN 14351-1+A1
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 1,0$	50	Podklady od výrobce izolačního skla
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 1,0$	71	Podklady od výrobce izolačního skla
Součinitel prostupu tepla	$U_g = 1,1$	$1,2/(m^2.K)$	EN 14351-1+A1
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 1,1$	63	Podklady od výrobce izolačního skla
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 1,1$	80	Podklady od výrobce izolačního skla
Součinitel prostupu tepla	$U_g = 0,5$	$0,80/(m^2.K)$	EN 14351-1+A1
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 0,5$	37	Podklady od výrobce izolačního skla
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 0,5$	57	Podklady od výrobce izolačního skla
Součinitel prostupu tepla	$U_g = 0,6$	$0,87/(m^2.K)$	EN 14351-1+A1
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 0,6$	50	Podklady od výrobce izolačního skla
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 0,6$	71	Podklady od výrobce izolačního skla
Součinitel prostupu tepla	$U_g = 0,7$	$0,96/(m^2.K)$	EN 14351-1+A1
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 0,7$	62	Podklady od výrobce izolačního skla
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 0,7$	73	Podklady od výrobce izolačního skla
Průvzdušnost	Třída 4		EN 14351-1+A1

Prohlášení o vlastnostech

č. PD – 76AD/DVEŘE/02-2016



Tabulka 2– Plastové vnější dveře dvoukřídlové otočné, plné, prosklené, s neprůsvitnou výplní, dovnitř a ven otvíravé

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 4/5		EN 14351-1+A1
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C/B		EN 14351-1+A1
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	6A		EN 14351-1+A1
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd		EN 14351-1+A1
Nebezpečné látky	neobsahuje		EN 14351-1+A1
Odolnost proti nárazu	npd		EN 14351-1+A1
Únosnost bezpečnostních zařízení	ČSN EN 14351-1 čl. 4.8- mezí hodnota		EN 14351-1+A1
Výška a šířka (minimální průchozí)	Uvedeny ve smlouvě		EN 14351-1+A1
Možnost úniku	npd		EN 14351-1+A1
Akustické vlastnosti	npd		EN 14351-1+A1
Součinitel prostupu tepla	$U_g = 1,0$	$1,2/(m^2.K)$	EN 14351-1+A1
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 1,0$	50	Podklady od výrobce izolačního skla
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 1,0$	71	Podklady od výrobce izolačního skla
Součinitel prostupu tepla	$U_g = 1,1$	$1,2/(m^2.K)$	EN 14351-1+A1
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 1,1$	63	Podklady od výrobce izolačního skla
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 1,1$	80	Podklady od výrobce izolačního skla
Součinitel prostupu tepla	$U_g = 0,5$	$0,80/(m^2.K)$	EN 14351-1+A1
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 0,5$	37	Podklady od výrobce izolačního skla
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 0,5$	57	Podklady od výrobce izolačního skla
Součinitel prostupu tepla	$U_g = 0,6$	$0,87/(m^2.K)$	EN 14351-1+A1
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 0,6$	50	Podklady od výrobce izolačního skla
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 0,6$	71	Podklady od výrobce izolačního skla
Součinitel prostupu tepla	$U_g = 0,7$	$0,96/(m^2.K)$	EN 14351-1+A1
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 0,7$	62	Podklady od výrobce izolačního skla
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 0,7$	73	Podklady od výrobce izolačního skla
Průvzdušnost	Třída 3		EN 14351-1+A1

Prohlášení o vlastnostech

č. PD – 76AD/DVEŘE/02-2016



Tabulka 3– Plastové vnější dveře jednokřídlové otočné, plné, prosklené, s neprůsvitnou výplní, dovnitř a ven otvíravé s horizontální boční prosklenou stěnou

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 4/5		EN 14351-1+A1
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C/B		EN 14351-1+A1
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	6A		EN 14351-1+A1
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd		EN 14351-1+A1
Nebezpečné látky	neobsahuje		EN 14351-1+A1
Odolnost proti nárazu	npd		EN 14351-1+A1
Únosnost bezpečnostních zařízení	ČSN EN 14351-1 čl. 4.8- mezí hodnota		EN 14351-1+A1
Výška a šířka (minimální průchozí)	Uvedeny ve smlouvě		EN 14351-1+A1
Možnost úniku	npd		EN 14351-1+A1
Akustické vlastnosti	npd		EN 14351-1+A1
Součinitel prostupu tepla	$U_g = 1,0$	$1,2/(m^2.K)$	EN 14351-1+A1
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 1,0$	50	Podklady od výrobce izolačního skla
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 1,0$	71	Podklady od výrobce izolačního skla
Součinitel prostupu tepla	$U_g = 1,1$	$1,2/(m^2.K)$	EN 14351-1+A1
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 1,1$	63	Podklady od výrobce izolačního skla
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 1,1$	80	Podklady od výrobce izolačního skla
Součinitel prostupu tepla	$U_g = 0,5$	$0,80/(m^2.K)$	EN 14351-1+A1
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 0,5$	37	Podklady od výrobce izolačního skla
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 0,5$	57	Podklady od výrobce izolačního skla
Součinitel prostupu tepla	$U_g = 0,6$	$0,87/(m^2.K)$	EN 14351-1+A1
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 0,6$	50	Podklady od výrobce izolačního skla
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 0,6$	71	Podklady od výrobce izolačního skla
Součinitel prostupu tepla	$U_g = 0,7$	$0,96/(m^2.K)$	EN 14351-1+A1
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 0,7$	62	Podklady od výrobce izolačního skla
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 0,7$	73	Podklady od výrobce izolačního skla
Průvzdušnost	Třída 3		EN 14351-1+A1

Vlastnosti plastových vnějších (vchodových) dveří, systém Kömmerling jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1 a 3. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Třemošná, dne: 2.6.2016

Pavel Vránek
Jednatel společnosti

Prohlášení o vlastnostech

č. PD – 76AD/DVEŘE/02-2016



Poskytování prohlášení o vlastnostech (PoV)

1. Kopie prohlášení o vlastnostech **každého výrobku, který je dodán na trh**, se poskytne buď v tištěné podobě, nebo elektronickými prostředky.

Pokud ovšem jediný uživatel odebírá dodávku více kusů jednoho výrobku, může k ní být připojena pouze jedna kopie prohlášení o vlastnostech buď v tištěné podobě, nebo elektronickými prostředky.

2. Pokud o to příjemce požádá, musí mu být poskytnuta kopie prohlášení o vlastnostech v písemné podobě.

3. Odchylně od odstavců 1 a 2 může být kopie prohlášení o vlastnostech zpřístupněna na internetové stránce, a to za podmínek stanovených Komisí prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 60. Tyto podmínky mimo jiné zajistí, aby bylo prohlášení o vlastnostech k dispozici nejméně po dobu stanovenou v čl. 11 odst. 2 Nařízení EU č. 305/2011.